

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri – Pavullo nel Frignano

Scheda Tecnica

Cinema Teatro Walter Mac Mazzieri

Via Giardini, 190

41026 Pavullo nel Frignano (Modena)

Tel. 0536-304034

Mail: info@cinemateatromacmazzieri.it

Sito: <http://www.cinemateatromacmazzieri.it/>

Proprietà: Comune di Pavullo nel Frignano (Mo)

Referente organizzativo e amministrativo: Linda Serafini info@cinemateatromacmazzieri.it

Referente tecnico per noleggi e teatro ragazzi: Luciano Cavazzuti

Coordinatore tecnico ATER per spettacoli in Stagione: Gregorio Fiorentini

tecnici@teatrocasalecchio.it

Totale posti: 420

Posti platea: 420

Pavimentazione sala: linoleum

Tipo palcoscenico: legno

Boccascena: Altezza m. 5,50 - Larghezza m. 10,50

Palcoscenico: Larghezza m. 10,20 (utile m. 8,00) - Profondità m. 7,80 (utile m. 6,20)

Graticcio (in ferro con rocchetti mobili): Altezza m. 6,30 - Larghezza m. 10 - Profondità m. 6

Altezza media soffitto graticcio: m. 2,10

Declivio: 2,5%

Altezza del palco dalla platea: m. 1,33

Collegamento palco/platea: due scalette fisse ai lati del palco

Schermo per cinema: scende meccanicamente a ridosso del proscenio ed occupa tutto il palco

Dallo schermo alla fine della platea: 24 metri

N. 6 quinte

N. 3 soffitti

Fondale nero

Tappeto da danza: sì

(per i noleggi consultare tariffe indicate nella scheda tecnica da compilare unitamente al contratto)

Sipario: manuale

Schermo bianco: m.9 x m. 5

NOTE: Il ballatoio attorno al palco è asimmetrico, dietro alla mantovana c'è l'ingombro dello schermo

Regia a fondo platea

Dimensioni: m. 2,25 x m. 0,75

A circa 10 metri dalla regia, a muro, si trovano:

Ciabatta elettrica monofase, ritorno dmx 5 poli, ritorni audio

LUCI

Per i noleggi la sala è fornita con piazzato bianco

In presenza di service questa la dotazione presente:

Potenza elettrica utile a palcoscenico: 50 Kw.

N. 2 prese 63A pentapolari

N. 2 prese 16A tripolari

Morsettiera

N°3 americane elettriche motorizzate con 8 ritorni ciascuna

N°2 tiri fissi ad arganetto manuale

Prima americana: in sala a m. 3 dal proscenio

Seconda americana: su palco a m. 2 dal proscenio

Terza americana: controluce

Staffe laterali in sala con possibilità di appendere 4 fari per lato

Numero totale ritorni: 50

21 canali dimmer

8 PC 1000w (2 telai – no bandiere)

4 sagomatori

2 domino

4 PC led 1000w

2 sagomatori led

Sdoppi e caveria

1 Mixer luci SG Faster 2448 24C

Scala per puntamenti

AUDIO

2 diffusori LT 15A

1 mixer audio DM 16 24 C

2 monitor WD 12AV2

1 microfono con cavo

2 radiomicrofoni: Sennheiser G4 wireless

CAMERINI

Camerini e servizi: n° 6 disposti su 3 piani


Capienza totale: 21 persone

SCARICO

Accesso allo scarico da **Via Giardini 190**

Per i soli spettacoli di Stagione e Teatro ragazzi, il teatro paga l'occupazione del suolo pubblico per i 2 parcheggi antistanti il teatro ed è concessa la sosta prolungata.

Diversamente la zona di carico e scarico è consentita con disco orario per un'ora. Per camion oltre i m. 10 l'accesso può essere difficoltoso. Contattare il teatro.



Scarico materiali: dall'entrata principale passando dalla sala o in alternativa da un'uscita di sicurezza in sala, vicino al palco, ma con accesso molto scomodo (in Via Parenti)



PIANTA DEL PALCOSCENICO

